

## Montageempfehlung:

1. Finden Sie auf der Badeplattform für die Snap Davit Halterungen und auf dem Schlauchboot für die Pads die geeigneten Positionen durch ausmessen und anhalten. Zeichnen Sie die Positionen ggf. an.

2. Die Klebefläche der Pads mit feinem Schleifpapier leicht aufrauen. Die Klebeflächen von Hypalon-/Gummi-Booten sollten ebenfalls leicht und vorsichtig aufgeraut werden. PVC-Boote müssen nicht (!) aufgeraut werden. Anschließend müssen beide Seiten (Pads und Schlauchboot) gründlich mit dem Reiniger gereinigt werden.

3. Die benötigte Menge Basis (Kleber) mit 10% Härter (Aktivator) für einen Bestreichvorgang zusammenfügen und gut durchmischen.

4. Die Mischung auf beide Teile gleichmäßig aufstreichen, 20 Minuten trocknen lassen und erneut eine Mischung aufstreichen.

5. Es wird empfohlen, die Luft vor dem Anbringen der Pads aus dem Schlauchboot zu lassen. Nach weiteren 10 Minuten beide Seiten (Pads und Schlauchboot) mit warmer Luft oder Infrarotlicht leicht anwärmen, die Teile zusammenfügen und vorsichtig anpressen, ggf. leicht beschweren.

6. Getrocknet und gebrauchsfertig nach 72 Stunden.

7. Nach dem Klebevorgang müssen noch die Metallbügel in die Pads eingesetzt werden. Dies kann ggf. auch schon vor dem gesamten Klebevorgang erledigt werden. Hierfür jeweils an einem Ende die Metallsicherungsdrähte über die Enden des Metallbügels einfädeln, die Bügel in die dafür vorgesehenen Öffnungen an den Pads einschieben (ggf. leicht schmieren) und die Sicherungsstifte an den dann unten rausschauenden Enden einstecken und verschließen.

8. Die Snap Davit Halterungen sollten über die kleine, runde Öffnung an der Feder regelmäßig mit Schmierfett versehen werden, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

### Achtung:

Aufgrund der verschiedenen Gewebemischungen bei Schlauchbooten können wir keine Haftung für Festigkeit und Verträglichkeit des Reiniger und Klebers übernehmen. Die Prüfung der Verträglichkeit und die Haftung für die richtige Ausführung der Montage liegt beim Anwender / Endverbraucher. Bitte beachten Sie auch die aktuellen, dem Kleber beiliegenden Verarbeitungshinweise und -anleitungen des Kleber- und Reiniger-Herstellers zum Klebevorgang. Diese sind verbindlich.

### Lieferumfang Halterung:

2x Schlauchboot-Halterung aus Edelstahl  
 2x Edelstahlbügel mit Sicherungsdraht  
 2x PVC-Handle  
 2x Schrauben-Set zur Befestigung

### Lieferumfang Kleber-Set:

1x Adeco Reiniger  
 1x Adeco Kleber  
 1x Aktivator/Härter

